

# **COMUNE DI VINADIO**

## ***Provincia di Cuneo***



### **ALLEGATO 6**

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

### **METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O DELLA AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA**

*(Estratto dell'allegato 5 al D.P.C.M 3 dicembre 2013)*

## METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O DELLA AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA

```
<?xmlversion="1.0"encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schemaxmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:elementname="fascicolo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname="IPAtitolare"type="xs:stringmaxOccurs="1"/>
<xs:elementname="IPApartecipante"type="xs:string"minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
<xs:elementname="responsabile">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:elementname="nome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="cognome"type="xs:string"/>
<xs:elementname="codicefiscale"type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:elementname="oggettofascicolo"type="xs:string"/>
<xs:elementname="documento"type="xs:string"maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributenname="IDFascicolo"type="xs:string"use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

| Informazione   | Valori Ammessi   | Tipodato                  | xsd  |
|--|--|---------------------------|--|
| <b>Identificativo</b>  | Come da sistema di identificazione formalmente definito. | Alfanumerico 20 caratteri | <xs:attribute name="IDFascicolo" type="xs:string" use="required"/> |
| <b>Definizione</b>   |  |                           |  |
| <i>Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale informatica in modo da consentirne l'identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione includono l'Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier (DOI) e l'International Standard Book Number (ISBN)</i> |  |                           |  |

| Informazione   | Valori Ammessi             | Tipodato   | xsd  |
|--|----------------------------|------------|--|
| <b>Amministrazione titolare</b>  | Vedi specifiche Codice IPA | Codice IPA | <xs:element name="IPAtitolare" type="xs:string maxOccurs="1"/> |
| <b>Definizione</b>   |                            |            |  |
| <i>Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo.</i> |                            |            |  |

| Informazione  | Valori Ammessi             | Tipodato   | xsd   |
|---|----------------------------|------------|---|
| <b>Amministrazioni partecipanti</b>                               | Vedi specifiche Codice IPA | Codice IPA | <xs:element name="IPApartecipante" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |
| <b>Definizione</b>  |                            |            |   |
| <i>Amministrazioni che partecipano all'iter del procedimento.</i> |                            |            |   |

| Informazione                         | Valori Ammessi                 | Tipodato                  | xsd  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Responsabile del procedimento</b> | Nome: testo libero             | Alfanumerico 40 caratteri | <pre>&lt;xs:element name="responsabile"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="nome"         type="xs:string"/&gt;       &lt;xs:element name="cognome"         type="xs:string"/&gt;       &lt;xs:element name="codicefiscale"         type="xs:string"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre> |
|                                      | Cognome: testo libero          | Alfanumerico 40 caratteri |  |
|                                      | Codice fiscale: Codice Fiscale | Alfanumerico 16 caratteri |  |

#### Definizione

*Responsabile del procedimento*

| Informazione   | Valori Ammessi | Tipodato                   | xsd   |
|----------------|----------------|----------------------------|---|
| <b>Oggetto</b> | Testo libero   | Alfanumerico 100 caratteri | <pre>&lt;xs:element name="oggettofascicolo"   type="xs:string /&gt;</pre> |

#### Definizione

*Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l'analogia proprietà "Description" che può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.*

| Informazione     | Valori Ammessi   | Tipodato                  | xsd  |
|------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Documento</b> | <i>Identificativo del documento così come definito di al capitolo 3.</i> | Alfanumerico 20 caratteri | <pre>&lt;xs:element name="documento" type="xs:string"   maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre> |

#### Definizione

*Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la reperibilità.*